



### Серия Cal-Pro

**Расположение:** Вертикальное

| Артикул    | Ёмкость | Диаметр мм | Высота мм | Макс давление | Мин. давление | Соединение |
|------------|---------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1300000400 | 4       | 225        | 195       | 5 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300000800 | 8       | 220        | 295       | 5 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300001200 | 12      | 294        | 281       | 4 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300001800 | 18      | 290        | 400       | 4 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300002400 | 24      | 324        | 415       | 4 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300003500 | 35      | 404        | 408       | 4 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300005000 | 50      | 404        | 530       | 4 bar         | 1.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300008000 | 80      | 450        | 608       | 6 bar         | 2 bar         | 3/4"G      |
| 1300010500 | 105     | 500        | 665       | 6 bar         | 2 bar         | 3/4"G      |
| 1300015000 | 150     | 500        | 897       | 6 bar         | 2 bar         | 3/4"G      |
| 1300020000 | 200     | 600        | 812       | 6 bar         | 2.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300025000 | 250     | 630        | 957       | 6 bar         | 2.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300030000 | 300     | 630        | 1105      | 6 bar         | 2.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300040000 | 400     | 630        | 1450      | 6 bar         | 2.5 bar       | 3/4"G      |
| 1300050000 | 500     | 750        | 1340      | 6 bar         | 2.5 bar       | 1"G        |
| 1300060000 | 600     | 750        | 1555      | 6 bar         | 2.5 bar       | 1"G        |
| 1300070000 | 700     | 750        | 1755      | 6 bar         | 2.5 bar       | 1"G        |
| 1300080000 | 800     | 750        | 2145      | 6 bar         | 2.5 bar       | 1?G        |

- Мембранные расширительные емкости CAL-PRO используются для создания замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах и других сооружениях, имеющих индивидуальную систему отопления.
- Мембранные расширительные емкости CAL-PRO выпускаются объемом от 4 до 1 000 литров.
- Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус и мембрана из синтетической резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением воздух, в другую при нагревании системы отопления поступает расширяющаяся вода и воздух, находящийся в первой полости, сжимается.
- Цвет емкостей CAL-PRO - красный.
- Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10°C до +99°C

CE 0036

